

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-pompka-ft06-34-pv-z-ip68-12v-arduino-20lmin-p-1087.html>



## Pompa pompka FT06 34 PV Z IP68 12V ARDUINO 20l/min

Cena	<b>318,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>FT06 PV Z</b>
Kod producenta	<b>FOTTON FT06 PVZ</b>
Producent	<b>FOTTON</b>

### Opis produktu

## Profesjonalna pompa obiegowa FOTTON FT06 34PV Z 12V DC - solarna, zatapialna

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowa**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji C W U w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pompek w zmiotarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06 34PV Z zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 50st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę. Klasa szczelności IP 68. Długość przewodu zasilającego 1,2m. Żywotność pompy minimum 20 000 h. Możliwość zasilania z dowolnego źródła o napięciu 17-23V DC, a także dzięki wbudowanemu sterownikowi solarnemu bezpośrednio z panela fotowoltaicznego FOTTON FTM-40W (dostępny na innej naszej aukcji)

### Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 34PV Z 12V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmiotarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy C W U w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznic,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska

### Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC zakres 17-23V
Przewód zasilający	20cm (czarny, czerwony)
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	8 Bar
Max. przepływ	do <b>20l/min</b>
Max.temp. czynnika	do 50st.C
Wysokość podn.	<b>8 m</b>

Wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.  
Gwarancja 12 miesięcy.

ZAPRASZAMY

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Złączka kablowa hermetyczna IP68:** Bez złączki hermetycznej 2x1,5mm<sup>2</sup> , Złączka kablowa hermetyczna IP68 2x1,0mm<sup>2</sup>  
(+ 14,50 zł)