

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-pompka-ft06-z-ip68-12v-30w-arduino-20lmin-20cm-p-1088.html>

Pompa pompka FT06 Z IP68 12V 30W ARDUINO 20l/min 20cm

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT06 Z
Kod producenta	FOTTON FT06 Z
Producent	FOTTON

Opis produktu

Profesjonalna pompa obiegowa FOTTON FT06 Z 12V DC - seria professional, zatapialna

Niskonapięciowa kompaktowa, energooszczędna pompa cyrkulacyjna wykonana w najnowszej technologii - **bez szczotkowa**. Specjalistyczna profesjonalna pompa dedykowana do obiegów chłodzących i instalacji C W U w kempingach, łodziach, jachtach; doskonale współpracuje z prysznicami; często stosowana jako zamiennik oryginalnych pomp w zamiatarkach (przy zastosowaniu jako zatapialna lub montowana na zewnątrz u dołu zbiornika poniżej lustra wody uzyskując w ten sposób efekt pompy tłocznej. Do podstawowych zalet pompy FOTTON FT06 Z zaliczyć należy: wysoką energooszczędność, kompaktowe rozmiary, **duża wydajność i wysokość podnoszenia**, możliwość zasilania z wielu źródeł prądu stałego DC - zasilaczy, akumulatorów, alternatorów itp., odporność na wibracje, tolerancję temperatury pompowanego czynnika maks. do 50st.C, wysoką trwałość - pompa może pracować w sposób ciągły 24h/dobę.

Klasa szczelności IP 68. Długość przewodu zasilającego 1,2m. Żywotność pompy minimum 20 000 h.

Obszary zastosowań energooszczędnej pompy FT06 Z 12V DC:

- układy cyrkulacyjne,
- maszyny czyszczące - zmiatarki
- duże układy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej.
- systemy chłodzenia, nawadniania
- układy C W U w kempingach, domkach letniskowych, jachtach, łodziach - doskonała obsługa prysznicy,
- układy uzdatniania wody,
- akwarystyka morska

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	12V DC zakres 6-18V
Przewód zasilający	20cm (czarny, czerwony)
Moc	34W
Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji	8 Bar
Max. przepływ	do 20l/min
Max.temp. czynnika	do 50st.C
Wysokość podn.	8 m

Wyłączniki pływakowe, sterowniki 12V DC do automatyzacji pracy pompy - dostępne w **AKCESORIACH**.

Gwarancja 12 miesięcy.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Złączka kabł. hermetyczna IP68 2: bez złączki IP68 , Złączka kabł. hermetyczna IP68 2x1,0 (+ 14,50 zł)