

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/pompa-przeponowa-fotton-ft200-7-7bar-10lmin-12v-dc-p-1084.html>

Pompa przeponowa FOTTON FT200-7 7bar 10l/min 12V DC



Cena	369,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FOTTON FT200-7
Kod producenta	FOTTON FT200-7
Producent	FOTTON

Opis produktu

Przeponowa pompa tłoczna FOTTON FT200-7 12V DC 7 bar 10l/min z wyłącznikiem ciśnieniowym

Przeponowa pompa tłoczna o napędzie tradycyjnym, wyposażona w zabezpieczający wyłącznik ciśnieniowy i filtr ssący. Filtr zabezpiecza pompę przed dostawaniem się do niej większych zanieczyszczeń. W standardowym wykonaniu pompa zasilana jest niskim napięciem 12V DC co stwarza możliwość do stosowania jej we wszelkich urządzeniach mobilnych. Pompy FOTTON FT200-7 znajdują szeroki zakres zastosowań dzięki swojej kompaktowej budowie i doskonałym parametrom technicznym.

Podstawowe zalety:

- wysoka wydajność
- wysokie ciśnienie tłoczenia
- wbudowany zabezpieczający automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
- Kompaktowa budowa,
- solidna konstrukcja,
- dobra zdolność zasysania cieczy,
- możliwość suchego startu,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne,
- wyposażona w filtr ssący
- pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem.

Główne obszary zastosowań:

- urządzenia do oprysków w rolnictwie
- przepompowywanie wody i płynów
- urządzenia uzdatniające, filtrujące, zmiękczające, napełniające,
- sprzęt pomiarowy w przemyśle chemicznym
- przemysł solarny
- urządzenia czyszczące, sprzątające,
- systemy tryskaczowe

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	12V DC (możliwe wykonanie 24V)
Max.temp. cieczy	60st.C
Maksymalne ciśnienie tłoczenia	7,0 Bar
Wysokość tłoczenia	70 m

Prąd	do 14 A
Moc	do 156W
Wolny przepływ	10l/min
Wysokość ssania do	5 m
Przyłącza hydr.	13,5mm, opcja dodatkowo płatna 1 szt GZ1/2"
Obroty	1200/min
Montaż	poziomy
Zabezpieczenie	wbudowany wyłącznik ciśnieniowy

Przyłącze z GZ 1/2" nie znajduje się w standardowym wyposażeniu pompy - można je dokupić
Pompa do pracy cyklicznej, długość cykli pracy limitowana jest temperaturą silnika (max 65st.C)
W przypadku zasilania pompy z zasilacza 230V AC / 12V DC jego minimalna zalecana moc to 250-300W

Produkt objęty pełnym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Gwarancja 12 miesięcy.

FOTTON to najbardziej znana Polska marka wysokiej jakości produktów związanych z energią odnawialną, lider w zakresie niskonapięciowych systemów pompowych.

ZAPRASZAMY

Produkt posiada dodatkowe opcje:

dodatkowe przyłącze GZ 1/2": bez dodatkowego przyłącza , dodatkowe przyłącze GZ 1/2" (+ 17,90 zł)
Wąż techniczny 14mm 5mb: bez węża , Wąż techniczny 14mm 5mb (+ 35,99 zł)