

Link do produktu: <https://sklep.centropol.pl/zestaw-do-kaskady-oczka-wodnego-fotton-fta38-25pv-z-10lmin-40w-p-1147.html>



Zestaw do kaskady, oczka wodnego FOTTON FTA38 25PV Z 10l/min 40W

Cena	439,50 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FTA38PV+FTM30W
Kod producenta	FTA38PV+FTM30W
Producent	FOTTON

Opis produktu

Zestaw pompowy do kaskady, oczka wodnego FOTTON FTA38 Z 25PV SOLAR + panel FOTTON FTM-40W

Autonomiczny kompletny zestaw pompowy zasilany bezpośrednio z panela fotowoltaicznego FOTTON FTM40W. Zasilanie z panela fotowoltaicznego pozwala na:

- oszczędności na rachunkach za energię elektryczną
- uzyskanie w 100% bezpiecznego systemu gdyż jest to napięcie bezpieczne 12V DC
- ekologicznego systemu nie zużywającego energii z pali kopalnych
- zastosowania wszędzie tam gdzie brak zasilania sieciowego

Efekt jaki uzyskujemy po zmontowaniu zestawu to autonomicznie zasilana pompa - wprost z panela FOTTON FTM-40W, pracująca proporcjonalnie do poziomu nasłonecznienia. Zastosowany większy panel o mocy 40W powoduje iż pompa reaguje mniejszym spadkiem wydajności na lekkie zachmurzenie lub chwilowe zmniejszony poziom nasłonecznienia. Prawidłowy kierunek montażu panela FTM40 to kierunek południowy pod kątem ok 34 stopni. W przypadku istnienia ryzyka spadku temperatury poniżej 0 st. C pompę należy bezwzględnie przenieść do pomieszczenia gdzie panuje zawsze dodatnia temperatura - zamarznięcie wody w pompie spowoduje jej uszkodzenie!.

Pozostałe cechy energooszczędnej pompy FOTTON :

Do podstawowych zalet pompy FOTTON zaliczyć należy: wodoszczelność - pompa może pracować jako zanurzeniowa, małe kompaktowe rozmiary, ekstremalną energooszczędność, wysoką wydajność, możliwość zasilania ze źródła o napięciu 12V DC, wysoka trwałość - pompa w przypadku posiadania stałego zasilania 12V DC **może pracować w sposób ciągły 24h/dobę** - zaawansowana technologicznie budowa oparta na **napędzie magnetycznym - bez szczotkowym**. Wbudowany sterownik solarny.

Napięcie zasilania pompy	12V DC z panela fotow FTM40
Moc	18-25 W
Klasa szczelności	IP 68, zatapialna
Maksymalny przepływ	10 l/min
Maksymalna temp. pracy	niezatapialna 70 st.C; zatapialna 50st C
Wysokość podn.	4-6 m (zależnie od napięcia i prądu zasilania)

W skład zestawu wchodzi wysokiej jakości dedykowany panel FOTTON FTM-40W. Panel posiada specjalnie dopasowane parametry pracy do potrzeb magnetycznego napędu pompy co umożliwia jego bezpośrednie połączenie z pompą.

Podstawowe parametry panela:

Typ panela - FOTTON FTM40
Moc - 40W
Napięcie robocze - 18V
Prąd nominalny 2,19A
Wymiary - 540x510x30mm
Waga: 3,5kg

Główne obszary zastosowań:

- dekoracje wnętrz i ogrodów - fontanny, oczka wodne, wodospady, kaskady itp...

-
- wypompowywanie / przepompowywanie wody i płynów
 - instalacje wodne zasilane niskim napięciem 12VDC, instalacje z obniżonym napięciem z przyczyn bezpieczeństwa ludzi,
 - przepompowywanie wody w akwarystyce.
wszystkie ww dopasowane do wydajności pompy i całego systemu

UWAGA !!

Zestaw do samodzielnego montażu i łączenia. Montaż polega na połączeniu **zgodnie z właściwą polaryzacją!** dwóch przewodów przy panelu za pomocą dołączonych złączek MC4 i pompy poprzez solarny przewód dwużyłowy przy użyciu dołączonych złączek hermetycznych. Złączki należy założyć zgodnie z zasadami wykonywania tego typu połączeń hermetycznych lub poprosić o pomoc specjalistę w tym zakresie.

Dostawa zawiera:

- małogabarytowa **bez szczotkowa** pompa zatapialna FTA38 25PV Z -1 szt
- dedykowany panel fotowoltaiczny 40W -1 szt
- przewód solarny 2x2,5mm² - 5mb
- wąż transparentny fi 9mm - 5mb
- filtr ssący 10mm - 1szt
- złączki MC4 - 1 kpl
- złączka do połączenia przewodu - 1 kpl

W dostawie brak systemu montażowego do panela elementy te kupujący dobiera do swoich potrzeb i pomysłu na montaż.

Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZAPRASZAMY