

FOTTON FT35S

Niskonapięciowa pompa tłoczna



Charakterystyka

- kompaktowa budowa
- wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy - możliwość sterowania np. otwarciem zaworu
- doskonała zdolność zasysania cieczy
- uszczelnienie silnika i wyłącznika (nie może pracować jako pompa zanurzeniowa)
- możliwość suchego startu
- wbudowane zabezpieczenie termiczne

Zakres stosowania

- przepompowywanie wody i płynów
- urządzenia uzdatniającej, filtrującej, zmieszującej, napełniającej,
- sprężarki pomiarowe w przemyśle chemicznym
- kuchnie, splukiwanie toalet w samochodach, campingach, statkach i łodziach
- przemysł solarny
- urządzenia czyszczące, systemy chłodzenia i grzania - niskotemperaturowe
- systemy tryskaczowe
- rolnictwo - urządzenia do oprysków

Specyfikacja

napięcie zasilania	12V DC
maksymalna temperatura pracy	60°C
ciśnienie maksymalne	2,4 Bar
wysokość tłoczenia	24m3
prąd	3,3-7,0A
moc	40W
wolny przepływ	9,5l/min
wysokość ssania do	ok. 5m
temperatura maksymalna cieczy	60°C
przyłącza hydrauliczne	14mm
obrotów	1200/min
sterowanie	wbudowany wyłącznik ciśnienia 2,4 Bar

