

FOTTON FTL-222

Niskonapięciowa pompa obiegowa

FOTTON[®]
new energy



Charakterystyka

- kompaktowa budowa
- wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy - możliwość sterowania np. otwarciem kranu
- posiada możliwość zasysania cieczy wić może być montowana ponad zbiornikiem
- uszczelnienie silnika i wyłącznika (uwaga: nie może pracować jednak jako pompa zanurzeniowa!)
- możliwość suchego startu,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne,

Specyfikacja

napięcie	12VDC
prąd nominalny przy 0,7 bara	2,5A
wolny przepływ	3,8l/min
waga netto	0,68kg
ciężnienie złączenia/wyłączenia	2,4 bar
przyłącza	10mm
sterowanie	wbudowany automatyczny wyłącznik ciśnieniowy na 2,4bara
maksymalna temperatura cieczy	60°C

Zakres stosowania

- przepompowywanie wody i płynów
- małe instalacje wodne w kempingach, łodziach, domkach letniskowych zasilanych niskim napięciem 12VDC
- toalety samochodowe
- współpraca z zasilaniem autonomicznym
- sprężarki czyszczyce
- systemy chłodzące
- urządzenia filtrujące
- urządzenia napełniające
- przemysł chemiczny
- przepompowywanie wody do oczek wodnych, fontann i innych dekoracji ogrodowych
- zasilanie instalacji podlewających, tryskających

