

# FOTTON FTLM 125

Niskonapięciowa pompa tłoczna

**FOTTON**<sup>®</sup>  
new energy



## Charakterystyka

- kompaktowa budowa
- wbudowany automatyczny wyłącznik - mo liwo sterowania otwarciem zaworu
- posiada mo liwo zasysania cieczy- mo liwo montowania ponad zbiornikiem
- uszczelnienie silnika i wyłącznika (nie mo e pracowa jako pompa zanurzeniowa!)
- mo liwo suchego startu
- odporna na szeroki zakres chemikaliów
- niskie zużycie prądu umo liwia stosowanie w aplikacjach zasilanych bateryjnie
- wbudowane zabezpieczenie termiczne
- pompowany płyn nie ma kontaktu z metalem

## Zakres stosowania

- przepompowywanie wody i płynów
- urządzenia czyszczące
- urządzenia medyczne
- przenośny sprzęt do pompowania płynów
- urządzenia zmiękczające i oczyszczające wodę
- urządzenia do oprysków w rolnictwie
- systemy tryskaczowe
- instalacje solarne (np. napełnianie instalacji)

## Specyfikacja

Napięcie zasilania	12V DC
Maksymalna temperatura pracy	60-70°C
Ciśnienie maksymalne/robocze	6,2 / 4,5 Bar
Wysokość tłoczenia	60m
Prąd przy 0,7 Bar	1,8A (max 2,1A)
Moc maksymalna	25W
Wolny przepływ	3,15l/min
Wysokość ssania	ok. 1,5m
Zabezpieczenie termiczne	60°C
Przełaz hydrauliczny	pod w 10mm
Waga	0,68 kg
Sterowanie	wbudowany wyłącznik nienapięciowy

